

De acordo com a Lei Municipal nº 1549/2012

Faxinal-Pr, terça-feira, 22 de novembro de 2016.

Ano IV Edição nº 153/2016

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Diário Oficial Eletrônico do Município de Faxinal

Lei Municipal nº 1549/2012, 07 de março de 2012

Adilson José Silva Lino Prefeito Municipal

Departamento Municipal de Licitação e compras

Setor responsável pela edição, publicação e assinatura digital

Avenida Brasil, 694, centro **CEP:** 86840-000 Fone: (43) 3461-1332

Faxinal - PR Email: diariooficial@faxinal.pr.gov.br

Site: www.faxinal.pr.gov.br

LICITAÇÃO E COMPRAS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

ADILSON JOSÉ SILVA LINO, Prefeito do Município de Faxinal, Estado do Paraná, no exercício de suas atribulções legais, torna público para conhecimento de todos os interessados, que foi HOMOLOGADA, a adjudicação do Edital de <u>Pregão № 51/2016</u>, visando a <u>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE</u> PROINFANCIA TIPO B, DE ACORDO COM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR N° 2340000062201191 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FAXINAL E O FNDE, em favor das seguintes empresas

FORNECEDOR: BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME - CNPJ:

Marca

09.053.748/0001-27
Valor Total do Fornecedor: R\$ 12.536,95 (doze mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos).

Unidad Quan

| 23 Berço com grades em MOVEIS UND 7 R\$ R\$ |
|---|
| MDF na cor ANI 5 branca acetinada, |
| MDF na cor ANI 5 branca acetinada, |
| acetinada, |
| |
| |
| |
| 130cm de |
| comprimento x |
| 60cm de |
| largura, com |
| estrado |
| ajustável, sem |
| gavetas; |
| sendo o |
| espaçamento |
| das grades |
| laterais no |
| |
| máximo 6,5 |
| cm e o |
| espaçamento |
| entre as |
| grades e o |
| estrado |
| deverá ter no |
| máximo |
| 2,5cm. |
| Cantos, partes |
| protuberantes, |
| cantoneira, |
| dobradiça e |
| suportes |
| devem ser |
| chanfrados, |
| sem pontas, |
| nem arestas. |
| Altura final das |
| grades 60cm a |
| partir do |
| estrado. |
| 44 Tv de LCD de AOC/LE32H461 UND 2 R\$ R\$ |

| | 32" com | | | | 1.279,0 | 2.558,0 |
|----|---|---------------|------|---|---------|---------|
| | entrada para | | | | 0 | 0 |
| | HDTV - | | | | - | - |
| | Característica | | | | | |
| | s: Digital | | | | | |
| | CrystalClear | | | | | |
| | para detalhes | | | | | |
| | profundos e | | | | | |
| | nitidez - Tela LCD HD com | | | | | |
| | resolução de | | | | | |
| | 1366 x 768p - | | | | | |
| | 28,9 bilhões | | | | | |
| | de cores. Taxa | | | | | |
| | de contraste | | | | | |
| | dinamico de | | | | | |
| | 26000 : 1- Incredible | | | | | |
| | Surround - | | | | | |
| | Potencia de | | | | | |
| | Audio 2 x 15 w | | | | | |
| | RMS - Duas | | | | | |
| | entradas | | | | | |
| | HDMI para | | | | | |
| | conexão HD totalmente | | | | | |
| | digital em um | | | | | |
| | unico cabo. | | | | | |
| | EasyLink: | | | | | |
| | controle fácil | | | | | |
| | da TV e | | | | | |
| | dispositivo | | | | | |
| | conectado por HDMI cec - | | | | | |
| | Entrada para | | | | | |
| | PC para usar | | | | | |
| | a /tv como | | | | | |
| | monitor de | | | | | |
| | computador; | | | | | |
| | Coversor TV | | | | | |
| | digital interno - | | | | | |
| | Dimensões: Altura: | | | | | |
| | 54,40cm - | | | | | |
| | Largura: | | | | | |
| | 80,90cm - | | | | | |
| | Profundidade: | | | | | |
| | 9,20cm Peso: | | | | | |
| 55 | 18kg Geladeira de | CONSUL/CRB36 | UND | 1 | R\$ | R\$ |
| 55 | uso doméstico | OCINOUL/CRD30 | CIND | ' | 1.399,0 | 1.399,0 |
| | frostfree 250L | | | | 0 | 0 |
| | - linha branca: | | | | - | |
| | Capacidade | | | | | |
| | total de | | | | | |
| | Armazenamen | | | | | |
| | to: 250l - Cpacidade | | | | | |
| | Liq. | | | | | |
| | Congelador: | | | | | |
| | 30 I - | | | | | |
| | Capacidade | | | | | |
| | Liq. | | | | | |
| | Refrigerador: 220 I - | | | | | |
| | Capacidade | | | | | |
| | Total Bruta: | | | | | |
| | 250 - | | | | | |
| | Capacidade | | | | | |
| | Bruta | | | | | |
| | Congelador: 31 I - | | | | | |
| | Capacidade | | | | | |
| | Bruta | | | | | |
| | Refrigerador: | | | | | |
| | 2201- | | | | | |
| | Frequencia: | | | | | |
| | 60Hz - | | | | | |
| | Consumo: | | | | | |
| | 22,8 KWh/m~es | | | | | |
| | (110V) - | | | | | |
| | | i e | l | l | | |
| | | | | | | |
| | Consumo: 22,8 KWh/mês | | | | | |
| | Consumo: 22,8 KWh/mês (220V) - Cor: | | | | | |
| | Consumo: 22,8 KWh/mês | | | | | |



De acordo com a Lei Municipal nº 1549/2012

Faxinal-Pr, terça-feira, 22 de novembro de 2016.

Ano IV Edição nº 153/2016

Pág. 2

ATOS DO PODER EXECUTIVO

| 56 | Geladeira de | CONSUL/CRM45 | UND | 2 | R\$ | R\$ |
|----|-----------------|-----------------|------|---|---------|---------|
| 30 | uso doméstico | OCI 100L/OKW140 | SIND | - | 2.131,0 | 4.262,0 |
| | frostfree 410 l | | | | 0 | 0 |
| | - linha branca | | | | U | O |
| | - Capacidade | | | | | |
| | Total de | | | | | |
| | Armazenamen | | | | | |
| | to: 410 L - | | | | | |
| | capacidade | | | | | |
| | Liquida | | | | | |
| | Congelador: | | | | | |
| | 100L - | | | | | |
| | Capacidade | | | | | |
| | Liq. | | | | | |
| | Refrigerador: | | | | | |
| | 300 L | | | | | |
| | Capacidade | | | | | |
| | Total Bruta: | | | | | |
| | 400 L- | | | | | |
| | Tensão: 110v | | | | | |
| | ou 220v - | | | | | |
| | Frequencia | | | | | |
| | 60Hz - | | | | | |
| | Consumo | | | | | |
| | 58,1kwh/mês | | | | | |
| | (110w) | | | | | |
| | Consumo | | | | | |
| | 58,1kwh/mês | | | | | |
| | (220) - Cor | | | | | |
| | branco- | | | | | |
| | Dimensões | | | | | |
| | aproximadas: | | | | | |
| | 186,5 x 70,2 x | | | | | |
| | 73,3cm | | | | | |
| | (AXLXP) Peso | | | | | |
| | aproximado: | | | | | |
| | 84,5kg | | | | | |
| | | | | | | |

FORNECEDOR: COMERCIAL MS LÍCITA LTDA - ME - CNPJ: 12.501.677/0001-92 Valor Total do Fornecedor: R\$ 9.106,35 (nove mil, cento e seis reais e trinta e cinco centavos).

| Ite | Descrição | Marca | Unidad | Quant | Valor | Valor |
|-----|---|---------|--------|-------|---------------|---------------------|
| m | | | е | | Unit. | Total |
| 3 | Gangorra em Polietileno de 3 lugares em forma de dinossauro.Materia l: Polietileno Rotomoldado. Faixa etária: a partir de 4 anos. Medidads- Altura 0,59m - Largura 0,41m - Comprimento 1,54m | XALINGO | UND | 1 | R\$ 387,50 | R\$ 387,50 |
| 4 | Placas para Tatame em EVA (etil vnil acetato). Encaixe nas medidas de 100cm x 100cm x 20cm, multicolorido, antiderrapante, com pelicula texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Encaixe perfeito. Retornar formato original após impacto. Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante. Garantia contra defeitos de fabricação de 2 anos. | EVAMAX | UND | 16 | R\$ 52,81 | R\$ 844,96 |
| 9 | Armário alto em aço dim 198x090x040cm | VEGEL | UND | 4 | R\$ 510,75 | R\$ 2.043,0 0 |
| | 130003080400111 | | | | | U |

| | todo em chapa 24, com 2 portas de abrir com reforços internos tipo ómega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura ciclindrica e pintura eletrostaica a pó. Incluso montagem. | | | | | |
|----|--|----------|-----|---|--------------|---------------|
| 10 | Mesa de reunião 8 lugares - oval, medindo 2000x1000x750m m. Tampo em melamina - Cor platina - 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil PVC preto, 180°, sobre estrutru metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, laterias com colunas duplas e apoio tipo mão francesa, em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50 cm, om bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva e acabamento em fita de PVC nos demais lados, na cor preta, com tratamento antiferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta hibrida de epóxi com poiester em pó, com secagem em estufa. | VIANFLEX | S S | T | R\$ 398,00 | R\$ 398,00 |
| 12 | estura. Cadeira de refeição para | VIANFLEX | UND | 4 | R\$ 69,75 | R\$ 279,00 |
| | adultos C8 - fixa, empilhável, | | | | 55,75 | 2.0,00 |



De acordo com a Lei Municipal nº 1549/2012

Faxinal-Pr, terça-feira, 22 de novembro de 2016.

Ano IV Edição nº 153/2016

Pág. 3

ATOS DO PODER EXECUTIVO

| | injetada em popliuretano para uso adulto. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostatica. Empilhamento máximo recomendado: seis unidades - Cores: Diversas - Revestimento: Polipropileno. | | | | | |
|----|--|----------|-----|----|---------------------|---------------------|
| 21 | Gira Gira - Carrossel em polietileno para até 4 crianças. Faixa etária a partir de 2 anos-Altura: 0,70m - Largura: 0,91m - Comprimento: 0,91m | XALINGO | UND | 1 | R\$ 1.020,0 0 | R\$ 1.020,0 0 |
| 24 | Colchonetes para Repouso (Creches I, II, III e Pré escola) - Serão fornecidos colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de comprimento x 65cm de largura e 5cm de espessura, com revestimento externo resitente em kourino na caor azul real, que permita lavagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada D33. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: Antiácaro e Antialérgica. | МК | UND | 10 | R\$ 126,50 | R\$ 1.265,0 0 |
| 37 | Mesa de Trabalho com tampo reto medindo 1,20 x 0,60 mt 15mm de espessura-confeccionada em madeira, revestido com laminado melaminico, Bordas revestidas em PVC de encaixe, com um gaveterio fixo de 2 gavetas com puxadores e chaves com tranca simultanea, confeccionado no mesmo material do tampo, com os pes confeccionados em aço, sendo cada um com 2 | VIANFLEX | UND | 3 | R\$ 246,33 | R\$ 738,99 |

| | | hastes de metalom | | | | | |
|---|----|--|---------------|-----|---|---------|---------|
| | | na vertical, uma na horizontal na parte | | | | | |
| | | superior e um tubo | | | | | |
| | | oblongo na parte | | | | | |
| | | inferior, com 4 | | | | | |
| | | sapatilhas de regulagem na | | | | | |
| | | altura em cada | | | | | |
| | | extremidade dos | | | | | |
| | | pés, com | | | | | |
| | | tratamento anti ferrugem e | | | | | |
| | | pintados pelo | | | | | |
| | | sistema | | | | | |
| | | eletrostático. Dimensão: | | | | | |
| | | 1,20x60,75cm. | | | | | |
| Ī | 41 | Espremedor de | SPOLU | UND | 1 | R\$ | R\$ |
| | | Frutas Semi- Industrial de Inox | | | | 188,00 | 188,00 |
| | | potencia 1/3 HP - | | | | | |
| | | Caracteristicas: | | | | | |
| | | Bica e tampa em | | | | | |
| | | aluminio. Design industrial. | | | | | |
| | | Potencia: 1/3 HP. | | | | | |
| | | Velocidade: 1.750 | | | | | |
| | | RPM. Voltagem: | | | | | |
| | | bivolt. Dimensões aproixmadas: | | | | | |
| | | 7,5x34,8x7,5cm | | | | | |
| | | (AxLxP). Peso | | | | | |
| ŀ | 60 | aprosimado: 4,4kg DVD player - nos | MONDIAL | UND | 2 | R\$ | R\$ |
| | | formatos: MP3; | | | | 146,45 | 292,90 |
| | | WMA; DivX; CD de video; JPEG; CD; | | | | | |
| | | CD-R; SVCD; | | | | | |
| | | DVD+R/+RW - | | | | | |
| | | DVD-R/-RW Sistemas de Cor: | | | | | |
| | | NTSC e | | | | | |
| | | Progressive Scan - | | | | | |
| | | Funções Zoom, | | | | | |
| | | Book Marker Seach, | | | | | |
| | | Desligamento | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | automático, Trava | | | | | |
| | | para crianças, | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - | | | | | |
| | | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída | | | | | |
| | | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - | | | | | |
| | | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 | | | | | |
| | | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Video composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de | | | | | |
| | | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 | | | | | |
| | | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; | | | | | |
| | | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; Saída S-Vídeo; | | | | | |
| | | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; Saída S-Video; Saída de áudio | | | | | |
| | | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Video composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; Saída S-Video; Saída de áudio digital coaxial - Função Karaokê: | | | | | |
| | | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial - Função Karaokê: com pontuação | | | | | |
| | | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Video composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; Saída S-Video; Saída de áudio digital coaxial - Função Karaokê: | | | | | |
| | | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial - Função Karaokê: com pontuação Cor preto - Voltagem bivolt automatico - | | | | | |
| | | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; Saída S-Video; Saída de áudio digital coaxial - Função Karaokê: com pontuação Cor preto - Voltagem bivolt automatico - Dimensoes | | | | | |
| | | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial - Função Karaokê: com pontuação Cor preto - Voltagem bivolt automatico - | | | | | |
| - | 65 | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; Saída S-Video; Saída de áudio digital coaxial - Função Karaokê: com pontuação Cor preto - Voltagem bivolt automatico - Dimensoes (LxAxP): 36 x 35 x 20cm Peso 1,4kg Freezer 420 L | METALFRI | UND | 1 | R\$ | R\$ |
| - | 65 | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; Saída S-Video; Saída de áudio digital coaxial - Função Karaokê: com pontuação Cor preto - Voltagem bivolt automatico - Dimensoes (LxAxP): 36 x 35 x 20cm Peso 1,4kg Freezer 420 L Horizontal - Linha | METALFRI O | UND | 1 | 1.649,0 | 1.649,0 |
| - | 65 | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; Saída S-Video; Saída de áudio digital coaxial - Função Karaokê: com pontuação Cor preto - Voltagem bivolt automatico - Dimensoes (LxAxP): 36 x 35 x 20cm Peso 1,4kg Freezer 420 L | | UND | 1 | | |
| - | 65 | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; Saída S-Video; Saída de áudio digital coaxial - Função Karaokê: com pontuação Cor preto - Voltagem bivolt automatico - Dimensoes (LXAXP): 36 x 35 x 20cm Peso 1,4kg Freezer 420 L Horizontal - Linha branca - Capaciade de Armazenamento: | | UND | 1 | 1.649,0 | 1.649,0 |
| - | 65 | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial - Função Karaokê: com pontuação Cor preto - Voltagem bivolt automatico - Dimensoes (LXAXP): 36 x 35 x 20cm Peso 1,4kg Freezer 420 L Horizontal - Linha branca - Capaciade de Armazenamento: Garrafa 290ml: | | UND | 1 | 1.649,0 | 1.649,0 |
| - | 65 | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; Saída S-Video; Saída de áudio digital coaxial - Função Karaokê: com pontuação Cor preto - Voltagem bivolt automatico - Dimensoes (LXAXP): 36 x 35 x 20cm Peso 1,4kg Freezer 420 L Horizontal - Linha branca - Capaciade de Armazenamento: | | UND | 1 | 1.649,0 | 1.649,0 |
| | 65 | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; Saída S-Video; Saída de áudio digital coaxial - Função Karaokê: com pontuação Cor preto - Voltagem bivolt automatico - Dimensoes (LXAXP): 36 x 35 x 20cm Peso 1,4kg Freezer 420 L Horizontal - Linha branca - Capaciade de Armazenamento: Garrafa 290ml: 526 - Garrafa 600ml: 306 - Pet 1 | | UND | 1 | 1.649,0 | 1.649,0 |
| | 65 | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; Saída S-Video; Saída de áudio digital coaxial - Função Karaokê: com pontuação Cor preto - Voltagem bivolt automatico - Dimensoes (LxAxP): 36 x 35 x 20cm Peso 1,4kg Freezer 420 L Horizontal - Linha branca - Capaciade de Armazenamento: Garrafa 290ml: 526 - Garrafa 600ml: 306 - Pet 600ml: 306 - Pet 1 litto: 194 - Pet 1,5 | | UND | 1 | 1.649,0 | 1.649,0 |
| | 65 | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; Saída S-Video; Saída de áudio digital coaxial - Função Karaokê: com pontuação Cor preto - Voltagem bivolt automatico - Dimensoes (LXAXP): 36 x 35 x 20cm Peso 1,4kg Freezer 420 L Horizontal - Linha branca - Capaciade de Armazenamento: Garrafa 290ml: 526 - Garrafa 600ml: 306 - Pet 1 | | UND | 1 | 1.649,0 | 1.649,0 |
| | 65 | para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 Saída de Vídeo composto, 1 Saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída video componente; Saída S-Video; Saída de áudio digital coaxial - Função Karaokê: com pontuação Cor preto - Voltagem bivolt automatico - Dimensoes (LxAxP): 36 x 35 x 20cm Peso 1,4kg Freezer 420 L Horizontal - Linha branca - Capaciade de Armazenamento: Garrafa 290ml: 526 - Garrafa 600ml: 306 - Pet 600ml: 306 - Pet 600ml: 306 - Pet filtro: 194 - Pet 1,5 litro: 193 - Pet 2 | | UND | 1 | 1.649,0 | 1.649,0 |



De acordo com a Lei Municipal nº 1549/2012

Faxinal-Pr, terça-feira, 22 de novembro de 2016.

Ano IV Edição nº 153/2016

Pág. 4

ATOS DO PODER EXECUTIVO

FORNECEDOR: DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 92.823.764/0001-03 Valor Total do Fornecedor: R\$ 193,18 (cento e noventa e três reais e dezoito centavos).

| Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|------|---|-----------------|---------|--------|----------------|----------------|
| 61 | Esterilizador para 6 mamadeiras para Microondas - Elimina todas as bactérias nocivas aobebê. Esteriliza em apenas 7 minutos até 6 mamadeiras. Dimensões: Altura: 18.0 Largura: 20.0 cm - Peso do produto: 0,51 kg - Idade recomendada: de 0 messa a 2 anos. | DOUBLE DREAM | UND | 2 | R\$ 96,59 | R\$ 193,18 |

FORNECEDOR: DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELE - EPP - CNPJ: 18.527.195/0001-98
Valor Total do Fornecedor: R\$ 3.473,77 (três mil, quatrocentos e setenta e três reais

Valor Total do Fornecedor: R\$ 3.473,77 (três mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos).

| Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|------|--|-------|---------|--------|-----------------|-----------------|
| 15 | Tunel Lúdico - em curva semi- circulos em polietileno rotomoldado com 7 suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidade de expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam com entada e saída, com adornos estilizados. Faixa etária: a patir de 1 ano - Medidas: Altura 1,00m - Largura: 0,88m - Comprimento: 2,23m | FRESO | UND | 1 | R\$ 1.499,77 | R\$ 1.499,77 |
| 29 | Escorregador em Polietileno - rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. | FRESO | UND | 1 | R\$ 755,00 | R\$ 755,00 |

| | Sistema de encaixe para caixa de areia - Faixa etária: 2 a 10 anos - Medidas: Altura: 1,29m Largura: 0,82m - Comprimento: 1,78m | | | | | |
|----|--|-------------------------|-----|---|---------------|-----------------|
| 43 | Bebedouro eletrico conjulgado potencia 120 -145 w, para água gelada - Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Três torneira em latão cromado, duas de jato para boca e a outra para copo todas com regulagem; Duas Pias em aço inoxidavel polido; Fitlro de água com carvão ativado e vela sintetizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostado para ajuste da temperatura de 4º a 15ºC . Dimensões: Altura: 960mm Largura: 660 mm Profundidade: 290mm; altura da parte conjugada: 650mm | LIBELL PRESS SIDE | UND | 2 | R\$ 609,50 | R\$ 1.219,00 |

FORNECEDOR: GEFERSON JUNIOR WOGNEI -ME - CNPJ: 07.481.107/0001-48 Valor Total do Fornecedor: R\$ 3.942,39 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos).

| Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|------|--|----------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|
| 16 | kit Colchonete para Trocador da Creche (Creches I e II) trocador, nas medidas de 100 cm de comprimento x 60 cm de largura e 3 cm de espessura, com evestimento externo resistente em couro EVA na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de poliéster. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIACARO e ANTIALÉRGICA Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e inseto | Artespuma | UND | 2 | R\$ 29,63 | R\$ 59,26 |
| 18 | Balanço em ferro com quatro lugares, | BRINQUEDOS PARANÁ | UND | 1 | R\$ 1.079,00 | R\$ 1.079,00 |



De acordo com a Lei Municipal nº 1549/2012

Faxinal-Pr, terça-feira, 22 de novembro de 2016.

Ano IV Edição nº 153/2016

Pág. 5

ATOS DO PODER EXECUTIVO

| 19 | pintura esmalte sintético e tratamento anti corrosivo. Faixa etária: 3 a 12 anos - Altura: 1,90m Largura:1,50m Compr.: 4,00m | CORTIARTE | UND | 4 | De | Dé |
|----|--|-----------|-----|---|-----------------|-----------------|
| | Quadro Mural de feltro com moldura emaluminio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20 x 19mm profundidade;fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde. Dimensões: Altua 120 cm Largura 90 cm | | | | R\$ 95,68 | R\$ 382,72 |
| 26 | Casa de bonecas em Polietileno:- Portas, telha e janelas de plástico. Casinha com textura simulando alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé Uso para crianças acima de 2 anos. Medidas: Altura.128 cm Largura 123 cm Comprimento 122 cm | XALINGO | UND | 1 | R\$ 1.899,00 | R\$ 1.899,00 |
| 57 | Liquidificador Com 02 velocidades com Função Pulsar/Capacidade para Triturar Gelo. | MONDIAL | UND | 3 | R\$ 82,57 | R\$ 247,71 |
| 58 | Centrifuga de frutas 800 W Especificações técnicas/Potencia: 800w Especificações técnicas/Coletor de polpa 2 l - Especificações técnicas/frequencia: 50/60 Hz - Especificações técnicas/frequencia: 50/60 Hz - Especificações técnicas/comprimento do cabo: 1,2 m/ 1,2 m - Especificações do design/ suporte e grampos Aluminio escovado - Especificações do design/ Tubo para polpa: Aço inoxidável - Especificações do design/cores disponiveis: aluminio escovado - Acessorios/jarra de suco: 1500ml - Potencia do Juicer 800w - volume: 0,0380m³ cor: aluminio - tensão 110v | BRITÂNIA | UND | 1 | R\$ 274,70 | R\$ 274,70 |

FORNECEDOR: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 14.643.102/0001-30

Valor Total do Fornecedor: R\$ 7.159,18 (sete mil, cento e cinquenta e nove reais e dezoito centavos).

| Item | Descrição | Marca | Unid ade | Qua nt. | Valor Unit. | Valor Total |
|------|---|-----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|
| 6 | Mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em | GEFLEX /MRR10 0 | UND | 1 | R\$ 251,0 0 | R\$ 251,00 |

| | perfil de PVC 180°, | | | | | |
|---|--|--------|-----|---|-------|--------------|
| | acabamento em fita | | | | | |
| | de PVC. Estrutura em | | | | | |
| | aço com tratamento | | | | | |
| | anti ferrugem e | | | | | |
| | pintura epóxi. Tampo | | | | | |
| | com diâmetro de 1m e | | | | | |
| | altua de 71cm. | | | | | |
| 7 | Bancos retangulares | GEFLEX | UND | 8 | R\$ | R\$ 1.040,00 |
| | monobloco, com | /B- | | | 130.0 | |
| | bordas arredondadas, | RFT180 | | | 0 | |
| | medindo 1.80 x 0,40, | | | | | |
| | com estruturas | | | | | |
| | retangulares em aço | | | | | |
| | 50x30mm parede 1,2. | | | | | |
| | Em MDF de 15 mm | | | | | |
| | com re-engrosso de | | | | | |
| | 30mm, revestido em | | | | | |
| | face superior em | | | | | |
| | laminado melaminico | | | | | |
| | pós formavel de | | | | | |
| | 0,6mm de espessura | | | | | |
| | na cor Ibiza | | | | | |
| | (referencia L 156), | | | | | |
| | acabamento de | | | | | |
| | superficie texturizado | | | | 1 | |
| I | e encabeçamento de | | | | | |
| I | fita de bordo em PVC branco. Acabamento | | | | | |
| I | de superficie | | | | | |
| | texturizado e | | | | 1 | |
| | encabeçamento de | | | | 1 | |
| I | fita de bordo em PVC | | | | | |
| | branco. Acabamento | | | | | |
| | da face inferior em | | | | | |
| | laminado melaminico | | | | | |
| | branco brilhante. | | | | | |
| | Fixação do tampo por | | | | | |
| | meio de parafusos | | | | | |
| | auto-atarrachante de | | | | | |
| | 2 1/2 x 3/16. Estrutura | | | | | |
| | em aço. Pintura | | | | | |
| | eletrostatica com tinta | | | | | |
| | epóxi em pó. Cor | | | | | |
| | branca fosca, | | | | | |
| | polimerizada em | | | | | |
| | estufa. Ponteira de | | | | | |
| | acabamento em | | | | | |
| | polipropileno na cor | | | | | |
| | branca. Fixação | | | | | |
| | atra´ves de encaixe. | | | | | |
| 8 | Cadeiras Estofada | GEFLEX | UND | 8 | R\$ | R\$ 720,80 |
| | com Braço para | /2000 | | | 90,10 | |
| | reuniões | | | | | |
| | Poltronas fixas com | | | | | |
| | braços, espaldar médio, assento e | | | | 1 | |
| | encosto em | | | | 1 | |
| | compensado | | | | 1 | |
| | multilaminado | | | | 1 | |
| | anatômico, espuma | | l | l | 1 | |
| 1 | | | | | | i l |
| | de poliuretano | | | | | |
| | injetada em | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. | | | | | |
| | injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. Medidas | | | | | |



De acordo com a Lei Municipal nº 1549/2012

Faxinal-Pr, terça-feira, 22 de novembro de 2016.

Ano IV Edição nº 153/2016

Pág. 6

ATOS DO PODER EXECUTIVO

| | profundidade x 900/1000 mm de | | | | | |
|----|--|--------|-----|----|-------|--------------|
| | altura. | | | | | |
| | OBS: as poltronas | | | | | |
| | devem ter a certificação da ABNT | | | | | |
| | 13.962 é ter garantia | | | | | |
| 14 | de 5(cinco)anos. Cadeiras estofada | GEFLEX | UND | 20 | R\$ | R\$ 2.600,00 |
| 14 | giratórias sem braços, | /1110 | UND | 20 | 130,0 | K\$ 2.000,00 |
| | espaldar médio, | | | | 0 | |
| | assento e encosto em compensado | | | | | |
| | multilaminado | | | | | |
| | anatômico, espuma | | | | | |
| | de poliuretano injetada em | | | | | |
| | densidade de 40 a | | | | | |
| | 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com | | | | | |
| | capa de polipropileno | | | | | |
| | anti-alérgico em alta | | | | | |
| | resistência a propagação de rasgos | | | | | |
| | além de baixa | | | | | |
| | deformação. Solidez à luz classe 5, pilling | | | | | |
| | padrão 5, peso | | | | | |
| | 280/290g/m, mecanismo relax com | | | | | |
| | bloqueio e regulagem | | | | | |
| | permanente-gás, base | | | | | |
| | em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó | | | | | |
| | na cor preta, encosto | | | | | |
| | em 7 posições na altura, rodízio duplos | | | | | |
| | em nylon, | | | | | |
| | revestimento em | | | | | |
| | tecido azul, fogo retardante. | | | | | |
| | Altura e | | | | | |
| | profundidade do encosto por manipulo | | | | | |
| | ou alavanca. | | | | | |
| | Regulagem de altura a gás, estrela em aço | | | | | |
| | com capa | | | | | |
| | plástica,nylon,alumíni | | | | | |
| | o ou cromada.Acabamento | | | | | |
| | das | | | | | |
| | capas de proteção e estrutura na cor preta. | | | | | |
| | Cor: Azul | | | | | |
| | Revestimento: tecido OBS: as cadeiras | | | | | |
| | devem ter a | | | | | |
| | certificação da ABNT | | | | | |
| | 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos. | | | | | |
| | Medidas: | | | | | |
| | Altura do assento da cadeira ao chão: | | | | | |
| | 37,5cm | | | | | |
| | Altura total: 67,5cm | | | | | |
| | Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm | | | | | |
| | Encosto da cadeira: | | | | | |
| 17 | 29 cm x 17 cm Sofá em material | SOROC | UND | 2 | R\$ | R\$ 830,00 |
| '' | lavavel de 02 lugares | ABA/QU | | _ | 415,0 | 230,00 |
| | Revestimento superior : Laminado de PVC | ATIGUÁ | | | 0 | |
| | com reforço em manta | | | | | |
| | (korino) CV 20 - | | | | | |
| | Acabamento Inferior: Tela de Ráfia, Pés em | | | | | |
| | alumínio revestido. | | | | | |
| | Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto | | | | | |
| | proveniente de | | | | | |
| | reflorestamento com | | | | | |
| | imunicação contra mofo, cupim e | | | | | |
| | microorganismos. | | 1 | l | ĺ | |

| | Sustentação do | | | | | |
|----|---|------------------|-----|---|--------------|------------|
| | assento e encosto | | | | | |
| | com cintas Elásticas | | | | | |
| | de alta resistencia. | | | | | |
| | Travamento da | | | | | |
| | estrutura com gampos | | | | | |
| | fixados com | | | | | |
| | grampeadores | | | | | |
| | pneumáticos. | | | | | |
| | Espumas de | | | | | |
| | poliuretano. Assento | | | | | |
| | Densidade D- | | | | | |
| | 23.Braça Densidade | | | | | |
| | D-20. Encosto | | | | | |
| | Densidade D-20. | | | | | |
| | Dimensoes do | | | | | |
| | estofado (A x Lx P) | | | | | |
| | 0,75 x 0,73 x 1,25m | | | | | |
| 28 | Cadeiras com braços | GEFLEX | UND | 3 | R\$ | R\$ 537,00 |
| | e rodinhas altura | /141 | | _ | 179.0 | |
| | regulável. (Diretoria e | , | | | 0 | |
| | secretaria) espaldar | | | | | |
| | médio, assento e | | | | | |
| 1 | encosto em | | | | | |
| | compensado | | | | | |
| | multilaminado | | | | | |
| | anatômico, espuma | | | | | |
| | de poliuretano | | | | | |
| | injetada em | | | | | |
| | densidade de 40 a | | | | | |
| | 50kg/m³, com apoio | | | | | |
| | dorso lombar, com | | | | | |
| | capa de polipropileno | | | | | |
| | anti-alérgico em alta | | | | | |
| | resistência a | | | | | |
| | propagação de rasgos | | | | | |
| | além de baixa | | | | | |
| | deformação. Solidez à | | | | | |
| | luz classe 5, pilling | | | | | |
| | padrão 5, peso | | | | | |
| | 280/290g/m, | | | | | |
| | mecanismo relax com | | | | | |
| | bloqueio e regulagem | | | | | |
| | permanente-gás, base | | | | | |
| | em aço com 5 hastes, | | | | | |
| | pintura em epóxi pó | | | | | |
| | na cor preta, encosto | | | | | |
| | | | | | | |
| | em 7 posições na altura, rodízio duplos | | | | | |
| | em nylon, | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | revestimento em | | | | | |
| | tecido azul, fogo | | | | | |
| | tecido azul, fogo retardante. Braços | | | | | |
| | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma | | | | | |
| | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços | | | | | |
| | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com | | | | | |
| | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco | | | | | |
| | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas | | | | | |
| | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x | | | | | |
| | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de | | | | | |
| | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x | | | | | |
| | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de | | | | | |
| | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. | | | | | |
| | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas | | | | | |
| | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. | | | | | |
| | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a | | | | | |
| | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT | | | | | |
| 34 | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia | SANTA | UND | 1 | R\$ | R\$ 454.72 |
| 34 | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)ano | SANTA LUZIA/S | UND | 1 | R\$ 454,7 | R\$ 454,72 |
| 34 | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)ano Armārio para | | UND | 1 | | R\$ 454,72 |
| 34 | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)ano Armário para Primeiros socorros - | LUZIA/S | UND | 1 | 454,7 | R\$ 454,72 |
| 34 | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)ano Armário para Primeiros socorros - Serão fornecidos | LUZIA/S | UND | 1 | 454,7 | R\$ 454,72 |
| 34 | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)ano Armário para Primeiros socorros - Serão fornecidos armários suspensos, | LUZIA/S | UND | 1 | 454,7 | R\$ 454,72 |
| 34 | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de com modificações. Medidas 580 mm de aprofundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)ano Armário para Primeiros socorros Serão fornecidos armários suspensos, com 2 portas para | LUZIA/S | UND | 1 | 454,7 | R\$ 454,72 |
| 34 | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)ano Armário para Primeiros socorros - Serão fornecidos armários suspensos, com 2 portas para guarda de | LUZIA/S | UND | 1 | 454,7 | R\$ 454,72 |
| 34 | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)ano Armário para Primeiros socorros - Serão fornecidos armários suspensos, com 2 portas para guarda de medicamentos com | LUZIA/S | UND | 1 | 454,7 | R\$ 454,72 |
| 34 | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de com de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)ano Armário para Primeiros socorros Serão fornecidos armários suspensos, com 2 portas para guarda de medicamentos com armação em | LUZIA/S | UND | 1 | 454,7 | R\$ 454,72 |
| 34 | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de largura x 580 mm de largura x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)ano Armário para Primeiros socorros - Serão fornecidos armários suspensos, com 2 portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, | LUZIA/S | UND | 1 | 454,7 | R\$ 454,72 |
| 34 | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)ano Armário para Primeiros socorros - Serão fornecidos armários suspensos, com 2 portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor | LUZIA/S | UND | 1 | 454,7 | R\$ 454,72 |
| 34 | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)ano Armário para Primeiros socorros Serão fornecidos armários suspensos, com 2 portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não seráo | LUZIA/S | UND | 1 | 454,7 | R\$ 454,72 |
| 34 | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de largura x 580 mm de de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)ano Armário para Primeiros socorros - Serão fornecidos armários suspensos, com 2 portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não seráo aceitas ondulações, | LUZIA/S | UND | 1 | 454,7 | R\$ 454,72 |
| 34 | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)ano Armário para Primeiros socorros - Serão fornecidos armários suspensos, com 2 portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não seráo aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas | LUZIA/S | UND | 1 | 454,7 | R\$ 454,72 |
| 34 | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de argura x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)ano Armário para Primeiros socorros Serão fornecidos armários suspensos, com 2 portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não seráo aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ouimperfeições no | LUZIA/S | UND | 1 | 454,7 | R\$ 454,72 |
| 34 | tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)ano Armário para Primeiros socorros - Serão fornecidos armários suspensos, com 2 portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não seráo aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; Deverão | LUZIA/S | UND | 1 | 454,7 | R\$ 454,72 |



De acordo com a Lei Municipal nº 1549/2012

Faxinal-Pr, terça-feira, 22 de novembro de 2016.

Ano IV Edição nº 153/2016

Pág. 7

ATOS DO PODER EXECUTIVO

| | com tinta especial | | | | | |
|----|--|--------|-----|---|-------|------------|
| | com secagem em | | | | | |
| | estufa. Internamente | | | | | |
| | serão acoplados 02 | | | | | |
| | prateleiras em vidro | | | | | |
| | 4mm, transparente. | | | | | |
| | As portas devem | | | | | |
| | possuir pilão para | | | | | |
| | cadeado; Dimensões: | | | | | |
| | Altura: 1,20m Largura: | | | | | |
| | 0,80m - Profundidade: 0,35m | | | | | |
| 35 | Arquivo de aço - | VEGEL/ | UND | 1 | R\$ | R\$ 343,33 |
| 33 | arquivos deslizantes | 4GV | UND | ' | 343,3 | Νφ 545,55 |
| | em aço chapa 26 | 401 | | | 3 | |
| | (espessura 0,46mm) | | | | | |
| | -Cor platina - 4 | | | | | |
| | Gavetas - Travamento | | | | | |
| | unico - fechamento | | | | | |
| | atavés de tambor | | | | | |
| | cilindrico, com | | | | | |
| | gavetas corrediças | | | | | |
| | regulaveis | | | | | |
| | distanciadas a cada 400mm. Sistema de | | | | | |
| | deslizamnto através | | | | | |
| | de rolamento metálico | | | | | |
| | em trilhos | | | | | |
| | telescópicos de aço | | | | | |
| | zincado - Puxadores | | | | | |
| | embutidos e | | | | | |
| | dimensões do porta | | | | | |
| | etiquetas também | | | | | |
| | embutido é de 75 x | | | | | |
| | 40mm -Tratado | | | | | |
| | scontra oxidação com | | | | | |
| | fosfato de zinco e | | | | | |
| | pintados com tinta especial com | | | | | |
| | secagem em estufa e | | | | | |
| | posterior a esse | | | | | |
| | processo seguir para | | | | | |
| | estufa de alta | | | | | |
| | temperatura para | | | | | |
| | pintura pelo processo | | | | | |
| | eletrostatico de pintua | | | | | |
| | a pó, consolidando a | | | | | |
| | superficie do produto | | | | | |
| | com 50 micra de espessura de tinta no | | | | | |
| | mínimo - Rodapés em | | | | | |
| | chapa de aço pintada | | | | | |
| | na mesma cor platina | | | | | |
| | com sapatas | | | | | |
| | niveladoras. | | | | | |
| | Capacidade: 35kg por | | | | | |
| | gaveta - Partes | | | | | |
| | metálicas unidas entre | | | | | |
| | si por meiro de solda, | | | | | |
| | configurando estrutura | | | | | |
| | única - tratamento | | | | | |
| | antiferruginoso - Eliminação de | | | | | |
| | rebarbas, respingos | | | | | |
| | de solda, esmirilhar e | | | | | |
| | arredondar cantos | | | | | |
| | agudos. Selo | | | | | |
| | Identificador de | | | | | |
| | Controle de Qualidade | | | | | |
| | do fabricante e a | | | | | |
| | garantia contra | | | | | |
| | defeitos de fabricação | | | | | |
| | de dois anos. Altura 1050/ Larg: 470/ Prof: | | | | | |
| 1 | 710 mm | | | | l | |

| 51 | Multiprocessador - | PHILCO/ | UND | 1 | R\$ | R\$ 382,33 |
|----|-----------------------------|---------|-----|---|-------|------------|
| | Capacidade (em | INONE | | l | 382,3 | |
| | litros): 1000ml. | | | | 3 | |
| | Conteúdo da | | | | | |
| | Embalagem: 1 Base | | | | | |
| | (motor); 4 copos de | | | | | |
| | 450ml; 4 Anéis | | | | | |
| | coloridos para | | | | | |
| | personalizar os copes; | | | | | |
| | 4 Tampas para | | | | | |
| | armazenar; 1 Copo | | | | | |
| | 200ml; 2 Tampas para | | | | | |
| | polvilhar; 1 Lâmina | | | | | |
| | plana; 1 Lâmina | | | | | |
| | dupla: 1 jarra (I litro); 1 | | | | | |
| | Filtro; 1 Pilão; 1 | | | | | |
| | Tampa; 1 | | | | | |
| | Sobretampa. Cor: | | | | | |
| | Preto/Prata - | | | | | |
| | Dimensões | | | | | |
| | aprosimadas do | | | | | |
| | produto (cm) AxLxP: | | | | | |
| | 24x27x29cm - | | | | | |
| | Funções: corta, mói, | | | | | |
| | tritura, mistura, além | | | | | |
| | de preparar sucos, | | | | | |
| | viaminas, purês e | | | | | |
| | omeltes - Garantia do | | | | | |
| | fornecedor: 3 meses - | | | | | |
| | Material Lamina: inox | | | | | |
| | - Peso liq. | | | | | |
| | aprximadaodo produto | | | | | |
| | (kg): 3,09 kg - | | | | | |
| | Potência (W): 260 | | | | | |
| | wats (110V); 230 | | | | | |
| | Watts 220V) - | | | | | |
| | Velocidades: 1 | | | | | |
| | Velocidade. | | | | | |

FORNECEDOR: ISMAEL HENS - ME - CNPJ: 04.926.714/0001-86 Valor Total do Fornecedor: R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais).

| | Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Valor | Valor |
|---|------|--------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | • | | | | Unit. | Total |
| Ī | 59 | Balança de Prato | SONAKI | UND | 1 | R\$ | R\$ |
| | | - capacidade 15 | SK81 | | | 580,00 | 580,00 |
| | | kg BI - Modelo : | | | | | |
| | | Digital com | | | | | |
| | | Bateria e | | | | | |
| | | memorização e | | | | | |
| | | subtração | | | | | |
| | | automática da | | | | | |
| | | tara. Cpacidade: | | | | | |
| | | 15 kg. Dimensões | | | | | |
| | | mínimas do prato: | | | | | |
| | | 383 x248 mm. | | | | | |
| | | Dimensões finais: | | | | | |
| | | 105 x 305 x 280 | | | | | |
| | | mm. Alimentação: | | | | | |
| | | 110 - 220 Vca | | | | | |
| | | com variação | | | | | |
| | | máxima de - 15% | | | | | |
| | | a + 10% - 50/60 | | | | | |
| | | hz. Bateria | | | | | |
| | | recarregável, que | | | | | |
| | | avisa quando a | | | | | |
| | | carga está se | | | | | |
| | | esgotando, | | | | | |
| | | autonomia para | | | | | |
| | | 80 horas e | | | | | |
| | | recarregador de | | | | | |
| | | bateria com | | | | | |
| | | seletor de | | | | | |
| | | voltagem | | | | | |
| | | 110/220v. Visor | | | | | |
| | | de cristal líquido | | | | | |
| | | garantindo | | | | | |
| | | perfeita | | | | | |
| | | visualização | | | | | |
| | | mesmo em | | | | | |
| | | ambientes de | | | | | |
| | | iluminação | | | | | |
| | | intensa; Prato | | | | | |
| | | retangular com | | | | | |
| | | borda, em | | | | | |
| | | material plástico, | | | | | |



De acordo com a Lei Municipal nº 1549/2012

Faxinal-Pr, terça-feira, 22 de novembro de 2016.

Ano IV Edição nº 153/2016

Páσ 8

ATOS DO PODER EXECUTIVO

| que amplia a área | | | |
|-------------------|--|--|--|
| de pesagem e | | | |
| garante total | | | |
| segurança na | | | |
| operação com | | | |
| mercadorias a | | | |
| granel. | | | |

FORNECEDOR: ÍTACA EIRELI - CNPJ: 24.845.457/0001-65 Valor Total do Fornecedor: R\$ 1.187,73 (um mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e três centavos).

| Ite | Descrição | Marca | Unidad | Quan | Valor | Valor |
|-----|-----------------------------|---------------|--------|------|-------|--------|
| m | Docompac | Maroa | е | t. | Unit. | Total |
| 63 | Purificador de | LIBEL/ACQUAFL | UND | 3 | R\$ | R\$ |
| 00 | água refrigerado . | EX | OND | | 395,9 | 1.187, |
| | Bandeja coletora | L/A | | | 1 | 73 |
| | removivel - | | | | | ,,, |
| | Capacidade (em | | | | | |
| | litros): 3 L - | | | | | |
| | Composição/Mate | | | | | |
| | rial: Poliestireno | | | | | |
| | de Alto impacto - | | | | | |
| | Cor branca - | | | | | |
| | Dimensões | | | | | |
| | aproximadas do | | | | | |
| | produto (cm) - | | | | | |
| | AxLxP: 5,5kg - | | | | | |
| | Funções: Tripla | | | | | |
| | filtragem - | | | | | |
| | Garantia do | | | | | |
| | fornecedor: 12 | | | | | |
| | meses - Modo de | | | | | |
| | filtragem: 3 | | | | | |
| | estágios de | | | | | |
| | filtragem: filtragem | | | | | |
| | mecânica através | | | | | |
| | de elemnto de | | | | | |
| | Polipropileno Melt | | | | | |
| | Blow*; filtragem | | | | | |
| | por absorção | | | | | |
| | através de Carvão | | | | | |
| | Ativado com Prata | | | | | |
| | Coloidal e | | | | | |
| | Filtragem | | | | | |
| | Mecanica | | | | | |
| | comelemento de | | | | | |
| | Polipropileno Melt | | | | | |
| | Blow com poros | | | | | |
| | de 5 um para | | | | | |
| | realizar a filtragem | | | | | |
| | final da água. Opções de | | | | | |
| | temperatura: | | | | | |
| | Água gelada e | | | | | |
| | natural - Peso líg. | | | | | |
| | aproximado do | | | | | |
| | produto (kg): 6 kg | | | | | |
| | - Potencia (W): 85 | | | | | |
| | W - Referencia do | | | | | |
| | Modelo: FKPAE - | | | | | |
| | Torneira: 1 | | | | | |
| | torneira de Água | | | | | |
| | Natural e 1 | | | | | |
| | torneira de Água | | | | | |
| | Gelada - | | | | | |
| | Voltagem; Bivolt. | | | | | |

FORNECEDOR: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP - CNPJ: 11.094.173/0001-32

Valor Total do Fornecedor: R\$ 1.298,46 (um mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos).

| I | Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Valor | Valor |
|---|------|--|---------------|---------|--------|---------------|---------------|
| | | | | | | Unit. | Total |
| | 53 | Ventilador acoplados ao teto com 130W de potencia, 3 velocidades. Caracterisicas: comprimento - 48 cm - Largura - 23,5cm - Altura 26 cm | VENTISOL | UND | 8 | R\$ 93,56 | R\$ 748,48 |
| | 54 | Liquidificador Industrial Capacidade | JL COLOMBO | UND | 1 | R\$ 549,98 | R\$ 549,98 |

| ſ | de 8 Lts - Utilidade: | | | |
|---|---------------------------|--|--|--|
| | Triturar produtos | | | |
| | diversos com adição | | | |
| | de líquido. Altura: | | | |
| | (mm); 750 - Frente | | | |
| | (mm): 260 - Fundo | | | |
| | (mm): 220 - Peso (kg): | | | |
| | 10,3 - Motor (cv)\: 1/2 - | | | |
| | Capacidade (I): 8 - | | | |
| | Voltagem (v): 110/220 | | | |
| | - Consumo (kw/h): | | | |
| | 0,75 | | | |

- VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 39.478,01 (trinta e nove mil , quatrocentos e setenta e oito e um)
- As Condições de Fornecimento, Garantia e Pagamento são as constantes no Edital

Faxinal, 21 de novembro de 2016.

ADILSON JOSÉ SILVA LINO Prefeito Municipal



A Certificação Digital é um conjunto de tecnologias e procedimentos que visam garantir a validade de um Certificado Digital, a ICP-BRASIL é a infraestrutura Legal Brasileira para Certificação Digital, de acordo com a Medida Próvisória 2200 que estabelece e normatiza estas condições.

Sendo assim, são considerados legalmente válidos, no âmbito nacional, apenas os certificados emitidos por autoridades certificados credenciadas junto à ICP-BRASIL. Com o uso de Certificados Digitais é possível apostar assinaturas digitais em arquivos digitais e assim atribuir-lhe o status de documento válido e original também de acordo com a Lei 11.419.