Assinado Digitalmente por:
MUNICIPIO DE FAXINAL:75771295000107
PUBLICACAO DO ORGAO OFICIAL
Local: FAXINAL - Paraná
Assinado em 22/11/2016 16:47:09

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE FAXINAL

De acordo com a Lei Municipal nº 1549/2012

Faxinal-Pr, terça-feira, 22 de novembro de 2016. Ano IV Edição nº 154/2016 Pág. 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Diário Oficial Eletrônico do Município de Faxinal
Lei Municipal nº 1549/2012, 07 de março de 2012
Adilson José Silva Lino
Prefeito Municipal
Departamento Municipal de Licitação e compras
Setor responsável pela edição, publicação e assinatura digital
Avenida Brasil, 694, centro
CEP: 86840-000
Fone: (43) 3461-1332
Faxinal - PR
Email: diariooficial@faxinal.pr.gov.br
Site: www.faxinal.pr.gov.br

LICITAÇÃO E COMPRAS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

ADILSON JOSÉ SILVA LINO, Prefeito do Município de Faxinal, Estado do Paraná, no exercício de suas atribuições legais, torna público para conhecimento de todos os interessados, que foi HOMOLOGADA, a adjudicação do Edital de **Pregão Nº 59/2016**, visando a **Aquisição de Equipamentos destinados ao Hospital Municipal, conforme Programa HospSUS, firmado junto à Secretaria da Saúde do Estado do Paraná**, em favor da seguinte empresa:

FORNECEDOR: CHS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 05.127.739/0001-82
Valor Total do Fornecedor: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
4	CARRO DE EMERGÊNCIA ESTRUTURA REFORÇADA COM PINTURA EPÓXI, E TAMPO EM INOX, COM 4 RODÍZIOS, SENDO 2 COM FREIO , 4 GAVETAS, SENDO A 1 COM DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE DE SORO SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA, 4 TOMADAS ELÉTRICAS TIPO FILTRO DE LINHA (R2D), DEVE POSSUIR SISTEMA DE TRAVA NAS GAVETAS; DIMENSÕES: 0,70M DE COMPRIMENTO X 0,45M DE PROFUNDIDADE X 0,90M DE ALTURA.	CHS 138	UND	3	R$ 2.800,00	R$ 8.400,00

FORNECEDOR: DUOMED- PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 82.387.226/0001-51

Valor Total do Fornecedor: R$ 165.714,32 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e trinta e dois centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ASPIRADOR CIRÚRGICO COM 01 FRASCO 5 LTS, ESTE EQUIPAMENTO DEVE TER SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS : O FUNCIONAMENTO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO / INTERMITENTE, DEVE POSSUIR SISTEMA DE PRODUÇÃO DE VÁCUO ACIONADO POR DIAFRAGMA EM BORRACHA NEOPRENE E MALHA DE NYLON, COM ALTA DURABILIDADE E ELIMINANDO AS SUPERFÍCIES DE FRICÇÃO, COM REGISTRO AGULHA EM AÇO INOX, DE PASSO FINO, PARA AJUSTE DE VÁCUO, PROPORCIONANDO SUAVE REGULAGEM DA SUCÇÃO, COM MOTOR ELÉTRICO COM NO MÍNIMO ¼ CV, COM SISTEMA INTERNO DE EXAUSTÃO FORÇADA. CABEÇOTE COM ALETAS PARA MAIOR DISSIPAÇÃO DE CALOR. POSSUIR VACUÔMETRO CALIBRADO ATE 30 POL HG (760 MM HG), DE FÁCIL LEITURA, COM AJUSTE DE VÁCUO, ENTRE 0 E 22 POL HG . FLUXO DE AR NO MÍNIMO: 25 LITROS / MIN. ASPIRAÇÃO DE ÁGUA: 4 LITROS / MIN APROXIMADAMENTE. POSSUIR VÁLVULA DE SEGURANÇA ACIONADA POR BÓIA PARA BLOQUEIO DE ENTRADA DE SECREÇÃO NO CABEÇOTE, COM FUNCIONAMENTO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. CARENAGEM PLÁSTICA OU SIMILAR PARA PROTEÇÃO DO MOTOR, COM ABERTURA PARA SAÍDA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO FORÇADA DO AR. ALÇA DE EMPUNHADURA DE MATERIAL EMBORRACHADO, NA PARTE SUPERIOR PARA LOCOMOÇÃO. EXTENSÃO EM PVC	OLIDEF A 45 PLUS	UND	2	R$ 2.330,00	R$ 4.660,00

	ATÓXICO COM 1,5M E DUAS CÂNULAS METÁLICAS PARA ASPIRAÇÃO. PÉS ANTIDERRAPANTES DE BORRACHA, SISTEMA DE VENTOSAS. JOGO COM 02 CÂNULAS DE ASPIRAÇÃO, ESPECIFICAÇÃO DO FRASCO : 01 FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO COM TAMPA E VÁLVULA DE SEGURANÇA, COM CAPACIDADE 5 LITROS, EM POLICARBONATO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134ºC. TAMPA DO FRASCO FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO HERMÉTICA E VÁLVULA LIMITADORA DE SEGURANÇA PARA FRASCO CHEIO E EXTENSÃO COM ENGATE ATRAVÉS DE SISTEMA DE ROSCA. ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS MÍNIMAS, POTÊNCIA DE ENTRADA MÁXIMA: 540 WATTS ; FREQÜÊNCIA DA REDE: 50/60 HZ; CABO DE ALIMENTAÇÃO FLEXÍVEL COM PLUG DE 3 VIAS (COM PINO DE ATERRAMENTO) . BIVOLT (MANUAL OU AUTOMÁTICO) . INTERRUPTOR ACIONADO POR PEDAL. POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO, COM REARME AUTOMÁTICO PARA SUPER AQUECIMENTO DO MOTOR E SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. SUPORTE COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3”. MICRO FILTRO DE 0,5 MÍCRON					
2	BISTURI ELETRÔNICO MICROPROCESSADO , PORTÁTIL, MEMORIZAÇÃO DIGITAL, COM POSSIBILIDADE DE PROGRAMAR ATÉ 09 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, INDICADO PARA CIRURGIAS AMBULATORIAIS (PEQUENOS PROCEDIMENTOS). INDICADO PARA PEQUENAS CIRURGIAS GINECOLÓGICAS, DERMATOLÓGICAS, PLÁSTICAS, OTORRINOLARINGOLÓGICAS, OFTALMOLÓGICAS, ETC. TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER CONTROLADOS POR UM MICROPROCESSADOR QUE MONITORE CONTINUAMENTE SUA SEGURANÇA E DESEMPENHO. DEVE INDICAR A POTÊNCIA ATRAVÉS DE DISPLAY DIGITAL, QUE MOSTRE O NÍVEL DE POTÊNCIA MÁXIMA EM WATTS PARA CADA MODO DE OPERAÇÃO. DEVE POSSUIR A SAÍDA DE POTÊNCIA MONOPOLAR ISOLADA, GARANTINDO REDUÇÃO DE RISCO DE QUEIMADURAS E ACIDENTES NUMA EVENTUALIDADE DE DESVIOS DE CORRENTE. O ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES PODE SER FEITO ATRAVÉS DE PEDAL OU CANETA COMANDO MANUAL (DIGITAL) O AJUSTE DE POTÊNCIA DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE TECLAS BLINDADAS NO PAINEL FRONTAL. POTÊNCIA: CORTE PURO: 100 WATTS, COAGULAÇÃO: 50 WATTS, DEVE POSSUIR AINDA, 3 BLENDS (70/60/50 WATTS – CORTE MISTO (R2D) COM OPÇÃO DE CORTE DE ALTA FREQÜÊNCIA, FUNÇÃO SELECIONÁVEL ATRAVÉS DE TECLA. DEVE POSSUIR SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE CIRCUITO DE PLACA – FUNÇÃO QUE BLOQUEIA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO, NA OCORRÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE, SEJA DE CONEXÃO DO CABO DE PLACA NO APARELHO OU DE CONTINUIDADE DO FIO; ACIONANDO , INCLUSIVE UMA SINALIZAÇÃO ÁUDIO-VISUAL INTERMITENTE NA OCORRÊNCIA DA FALHA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME	DELTRONIX	UND	1	R$ 4.300,00	R$ 4.300,00

	EXIGÊNCIA DA LEI 6360/76* E COMPROVAR O ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA NBRIEC 60601-2-2 E NBRIEC 60601-1-2 (INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA) ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO EMITIDO PELO INMETRO.FORNECER O EQUIPAMENTO COM OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01- CANETA PORTA-ELETRODO, COMANDO MANUAL, AUTOCLAVÁVEL; 01 - CANETA SIMPLES COM COMANDO NO PEDAL, AUTOCLAVÁVEL. 01 - PEDAL COM SEU RESPECTIVO CABO; 01 - PLACA NEUTRA, DE AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO, 01 - JOGO DE ELETRODOS, COMPOSTO POR 02 UNIDADES, USO GINECOLÓGICO, 01 - JOGO DE ELETRODOS, COMPOSTO POR 05 UNIDADES.					
5	CARRO AUXILIAR EM CHAPAS METÁLICAS, MONTADO EM ESTRUTURA REFORÇADA EM PINTURA A PÓ, DE BASE PLÁSTICA TEXTURIZADA DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, CORROSÃO E IMPACTO (R2D), COM 4 RODÍZIOS DE 4", COM GIRO DE 360º COM FREIOS NOS FRONTAIS, COM CESTA PARA ACESSÓRIOS DIMENSÕES : 60 CM L X 96 CM A X 56 CM C, PESO MAXIMO 14 KG BANDEJA 30 (L) X 24 (C) CM.	RENASCER RN 07012	UND	3	R$ 1.250,00	R$ 3.750,00
6	DOPPLER FETAL PORTÁTIL COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO E DE FÁCIL OPERAÇÃO E TRANSPORTE. POSSUI ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, FORMATO ERGONÔMICO, COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE PRECISO DO VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL. POSSUI ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO (R2D).	MD FD 200C BATERIA RECARREGÁVEL	UND	8	R$ 1.050,00	R$ 8.400,00
11	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL PARA USO EM NEONATAL. DEVE POSSUIR VISOR COLORIDO DE LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, POSSIBILIDADE DE ROTAÇÃO DA TELA (MODO HORIZONTAL OU VERTICAL) E NO MÍNIMO 04 MODOS DE EXIBIÇÃO, INDICAR NÍVEL DE SPO2, FREQÜÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRAFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS E TECLA DE SILENCIAMENTO. DEVE POSSUIR CONEXÃO USB PARA COMPUTADORES. SOFTWARE QUE PERMITA ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS. CAPA DE PROTEÇÃO E SUPORTE PARA SUPERFÍCIES PLANAS. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 18 HORAS (R2D). CAPACIDADE DE MONITORAR PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E NO MÍNIMO 100 HORAS DE TENDÊNCIAS. SEU PESO NÃO DEVE ULTRAPASSAR 300 GRAMAS COM BATERIA, DEVE ACOMPANHAR 01 SENSOR ADULTO, 01 SENSOR PEDIÁTRICO, 01	MD UT 100	UND	2	R$ 3.527,16	R$ 7.054,32

	SENSOR NEONATAL.					
12	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL PARA USO PEDIÁTRICO. DEVE POSSUIR VISOR COLORIDO DE LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, POSSIBILIDADE DE ROTAÇÃO DA TELA (MODO HORIZONTAL OU VERTICAL) E NO MÍNIMO 04 MODOS DE EXIBIÇÃO, INDICAR NÍVEL DE SPO2, FREQÜÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRAFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS E TECLA DE SILENCIAMENTO. DEVE POSSUIR CONEXÃO USB PARA COMPUTADORES. SOFTWARE QUE PERMITA ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS. CAPA DE PROTEÇÃO E SUPORTE PARA SUPERFÍCIES PLANAS. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 18 HORAS (R2D). CAPACIDADE DE MONITORAR PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E NO MÍNIMO 100 HORAS DE TENDÊNCIAS. SEU PESO NÃO DEVE ULTRAPASSAR 300 GRAMAS COM BATERIA, DEVE ACOMPANHAR 01 SENSOR ADULTO, 01 SENSOR PEDIÁTRICO, 01 SENSOR NEONATAL. O EQUIPAMENTO DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	MD UT 100	UND	2	R$ 3.420,00	R$ 6.840,00
14	MESA AUXILIAR BANDEJA: 30 CM DE LARGURA POR 44 CM DE COMPRIMENTO, ALTURA ENTRE A BANDEJA SUPERIOR A INTERMEDIÁRIA: 34 CM , ALTURA ENTRE A BANDEJA INTERMEDIÁRIA A INFERIOR : 29 CM ALTURA TOTAL DO PRODUTO: 86 CM LARGURA 55 CM X 45 CM DE PROFUNDIDADE, COMPOSTA POR 03 BANDEJAS METÁLICAS, POSSUI UMA INCLINAÇÃO DE 18 GRAUS PARA PROPORCIONAR MAIOR ESTABILIDADE COM UM MELHOR DESIGNER.	RENASCER RN 07006	UND	4	R$ 1.235,00	R$ 4.940,00
17	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL DE MESA COMPACTA NO MÍNIMO 54 LITROS COM CÂMARA INTERNA CILÍNDRICA, COM PAINEL DIGITAL EM LCD COM VISOR ALFANUMÉRICO GABINETE CHAPAS DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI NA COR BRANCA, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL (AÇO INOX AISI 304) COM SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FUNCIONAMENTO: TOTALMENTE DIGITAL E AUTOMÁTICA E MICRO PROCESSADA, COM 09 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS POSSUINDO VASTA VERSATILIDADE PARA O OPERADOR, ALÉM DE CICLO EXTRA PARA SECAGEM, A SECAGEM DEVE SER COM PORTA FECHADA OU ENTRE ABERTA . O EQUIPAMENTO DEVE CONTER RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 03 LTS CONSTITUÍDO EM ABS OU AÇO INOX, QUE PERMITE A REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA DESTILADA, ATRAVÉS DE UMA BOMBA DE VÁCUO QUE VAI PERMITIR ESSA REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA FACILITANDO A FORMA DE TRABALHO DA AUTOCLAVE, ESTE EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR 03 BANDEJAS EM AÇO INOXIDÁVEL, SENDO UMA FIXA E 2 BI – PARTIDA; 10 NÍVEIS DE ALARMES, PAINEL DIGITAL, VISOR	DIGITALE MOD 1.2 54 LITROS	UND	2	R$ 12.810,00	R$ 25.620,00

	ALFANUMÉRICO, COM DUPLO ESTÁGIO DE FECHAMENTO COM TRAVA DE SEGURANÇA, COM GUARNIÇÃO DE SILICONE, TRANSDUTOR DE PRESSÃO DIGITAL, VÁLVULA DE SEGURANÇA SOBRE TEMPERATURA E TERMOSTATO DE SEGURANÇA, MEDIDAS APROXIMADAS DIMENSÕES DA CÂMARA : 30,0 CM (ALTURA) X 30,0 CM (LARGURA) X 60,0 CM (PROFUNDIDADE). VOLTAGEM: 220V POTÊNCIA: 4400 WATTS (R2D).					
18	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO ANERÓIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COMPOSTO POR MANÔMETRO MONTADO EM ADEQUADA ESTRUTURA PLÁSTICA RESISTENTE A QUEDAS, CONFORME CERTIFICAÇÃO E LIVRE DE DESREGULAGENS FREQÜENTES. TODOS OS ACESSÓRIOS DO PRODUTO DEVEM SER ISENTOS DE LÁTEX, ANTIALÉRGICOS. LAUDO TÉCNICO DO IPEM (INMETRO) COM CERTIFICAÇÃO DE AFRIÇÃO INDIVIDUAL. GARANTIA DE CALIBRAÇÃO POR 5 ANOS COMPROVADA ATRAVÉS DO MANUAL REGISTRADO NA ANVISA (R2D). DEVE ACOMPANHAR 1 BRAÇADEIRA ADULTO COMPLETA, 1 VÁLVULA E 1 PÊRA.	NISSEI-HT 1500	UND	10	R$ 740,00	R$ 7.400,00
19	GRUPO GERADOR COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA STAND-BY DE 55KVA - 44KW E POTÊNCIA EM CONTÍNUA DE 50KVA - 40KW COM TENSÃO DE 220/127V - 60HZ. FATOR DE POTÊNCIA 0,8. COM FABRICAÇÃO NACIONAL. O MOTOR DIESEL DEVE TER SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS : CILINDROS: 4 CONSTRUÇÃO: EM LINHA ROTAÇÃO: 1800 RPM CAPACIDADE DO TANQUE BASE: 100 LITROS, CONSUMO: 11,3 L/H À 80% DA CARGA ASPIRAÇÃO: NATURAL INJEÇÃO: DIRETA POTÊNCIA: 55 KW (74 CV)POTÊNCIA (PRIME/ STAND-BY):50/55 KVA - 40/44 KW, ESTE EQUIPAMENTO DEVE TER ALTERNADOR DO TIPO SÍNCRONO CLASSE DE ISOLAÇÃO: H GRAU DE PROTEÇÃO: IP21 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS : ESTÁTUA DA EXCITA TRIZ: COM ÍMÃS PERMANENTES, GARANTE O ESCOVAMENTO DO ALTERNADOR SEM NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. - REGULADOR DE TENSÃO: ENCAPSULADO E PROTEGIDO CONTRA VIBRAÇÃO E MARESIA - ENROLAMENTO DE ESTÁTUA: COM PASSO 2/3, REDUZ A DISTORÇÃO HARMÔNICA DETENÇÃO EM APLICAÇÕES COM CARGAS NÃO LINEARES. - BOBINA AUXILIAR: PARA ALIMENTAÇÃO DE POTÊNCIA DO REGULADOR DE TENSÃO (AVR), SEM NECESSIDADE DE PMG. -DIODOS ROTATIVOS: FACILIDADE DE ACESSO AOS DIODOS, ACESSÓRIOS E ITENS INCLUSOS NO FORNECIMENTO, MÓDULO DE COMANDO E CONTROLE DIGITAL MICROPROCESSADO ; COM SISTEMA DE PARTIDA AUXILIAR INDEPENDENTE DO MÓDULO (BY-PASS); COM BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO; COM SILENCIOSO INDUSTRIAL; COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL SUB-BASE DE NO MÍNIMO 250 LITROS; COM KIT ESCAPAMENTO PARA MINIMIZAR RUÍDO EMITIDO PELO GERADOR; COM PRÉ-AQUECIMENTO; DEVE ACOMPANHAR MANUAIS TÉCNICOS COM TERMO DE GARANTIA; O LICITANTE DEVE FAZER START-UP (COMPREENDE LIGAÇÃO DOS	LEÃO DISIEL GRUPOS GERADORES LGD 55 COM MOTOR IVECO	UND	1	R$ 70.750,00	R$ 70.750,00

	CABOS DE COMANDO E PRIMEIRA PARTIDA); E FORNECER TREINAMENTO (COMPREENDE INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO GMG E QUADRO DE TRANSFERÊNCIA A FUNCIONÁRIO INDICADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL).ESTE EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA) – PROTOCOLO ABERTO, O QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO DEVE TER DOIS CONTATORES INTERTRAVADOS QUE FUNCIONAM MECANICAMENTE, E ELETRICAMENTE E ELETRONICAMENTE PARA NÃO HAVER NENHUM TIPO DE PARALELISMO ENTRE REDE E GERADOR. COM MÓDULO MICRO PROCESSADO QUE DEVE POSSUIR TODAS AS PROTEÇÕES DO MOTOR E GERADOR, ASSIM COMO A LEITURA DE TENSÃO, CORRENTE E POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO EM MANUAL/AUTOMÁTICO E TESTE, COM PROTOCOLO ABERTO. O PAINEL DEVE TER AINDA, 01 (UM) CARREGADOR DE BATERIAS, 01 (UM) SINALIZADOR DE REDE E GERADOR E CHAVE DE COMUTAÇÃO PARA OPÇÃO DE PARTIDA E TRANSFERÊNCIA DE CARGA EM MODO MANUAL. O PAINEL TEM POR OBJETIVO MONITORAR A REDE DA CONCESSIONÁRIA, EFETUANDO A PARTIDA DO GRUPO GERADOR E FAZER A TRANSFERÊNCIA DE CARGA NO MOMENTO QUE HOUVER UMA IRREGULARIDADE EM QUALQUER UMA DAS FASES DA REDE. NO RESTABELECIMENTO DA REDE, A CARGA DEVERÁ RETORNAR PARA A CONCESSIONÁRIA E O MOTOR DESLIGAR AUTOMATICAMENTE APÓS O TEMPO DE					

	RESFRIAMENTO.O EQUIPAMENTO COTADO DEVE TER GARANTIA 12 MESES :					
20	KIT INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, COMPOSTO DE NO MÍNIMO: 10 ESTOJO LISO INOX; 10 TESOURA 15CM RETA ; 10 PINÇA 14CM CURVA ; 10 PINÇA DENTE DE RATO 14CM; 10 PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14CM; 10 PORTA AGULHA 14CM; 10 CABO PARA BISTURI Nº3 E Nº4 DUPLO; 10 AFASTADOR FARABEUF; 01 AFASTADOR GELPI ABDOMINAL; 01 AFASTADOR FINOCHIETTO; 05 TESOURA MAYO STILLE; 05 GRAMPEADOR PARA SUTURA; 05 PINÇA ADSON; 10 PINÇA P/ CORPOS ESTRANHOS; 10 PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/ WIDEA;	GOLGRAN	UND	4	R$ 5.500,00	R$ 22.000,00

FORNECEDOR: EPB LONDRINA - COM DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - CNPJ: 22.540.455/0001-32
Valor Total do Fornecedor: R$ 84.930,00 (oitenta e quatro mil, novecentos e trinta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
7	FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM 2 CÚPULA, 03 BULBOS X 5 BULBOS, O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPOSTO DE ESPELHO ÓPTICO E FILTRO COM FORNECIMENTO DE LUZ FRIA, BRANCA E UNIFORME, (3200° A 4500° KELVIN), PROPORCIONANDO UM FOCO CONCENTRADO E SEM SOMBRAS, CAUSADAS PELA INTERPOSIÇÃO DOS RAIOS, COM 02 BRAÇOS, 02 CÚPULAS, COM 03 BULBOS EM UMA CÚPULA, E 05 EM OUTRA, POSSIBILITANDO ASSIM MAIOR VISIBILIDADE NO CAMPO OPERATÓRIO, ESTE EQUIPAMENTO DEVE TER BULBOS HALÓGENOS DE 12 V X 55 WATTS (R2D), COM LUMINOSIDADE MÁXIMA DE 160.000 LUX; COM CENTRALIZAÇÃO DO FOCO ATRAVÉS DE MANOPLA DESENVOLVIDA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, PARA PERMITIR MAIOR HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, ESTE EQUIPAMENTO DEVE TER BRAÇO GIRATÓRIO, HASTE ARTICULÁVEL E GIRATÓRIA PERMITINDO MELHOR POSICIONAMENTO DE TRABALHO, MOVIMENTOS DE TORÇÃO, FLEXÃO, CIRCULARES, ROTAÇÃO DE 360° GRAUS, PERMITINDO FÁCIL MOVIMENTAÇÃO EM VÁRIOS SENTIDOS, O EQUIPAMENTO DEVE SER CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM TUBO DE AÇO TRATADOS COM BANHO ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGINOSO, COM PINTURA EM EPÓXI A 250° CELSIUS, COM ACABAMENTO EM PSAI	KSS MOD KSS 93-015	UND	1	R$ 19.760,00	R$ 19.760,00

	POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO E ALTO BRILHO, PARA FACILITAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, O EQUIPAMENTO DEVE SER PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2. ESTE EQUIPAMENTO DEVE TER MÓDULO DE EMERGÊNCIA COM BATERIA GARANTINDO ASSIM USO CASO OCORRA QUEDA DE ENERGIA DURANTE UMA CIRURGIA, COM GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
8	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR COM 24 LEDS - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO AUXILIAR PARA CENTROS CIRÚRGICOS, CTI'S (CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA), SALAS DE ENFERMARIA E CLÍNICAS, ONDE O AMBIENTE OU PROCEDIMENTO EXIJA MAIOR ILUMINAÇÃO. EQUIPAMENTO DEVE SER PROJETADOS E MONTADOS SEGUINDO NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA OS PRODUTOS E SISTEMA DA QUALIDADE PARA PRODUTOS/SISTEMA, DEVE POSSUIR HASTE GIRATÓRIA QUE PERMITE UM MELHOR POSICIONAMENTO DE TRABALHO AO EQUIPAMENTO, COM RODÍZIOS EM MATERIAL RESISTENTE PERMITEM UMA GRANDE MOBILIDADE ATÉ DENTRO DE AMBIENTES PEQUENOS. O EQUIPAMENTO DEVE SER CONSTRUÍDOS EM AÇO TRATADO COM BANHO ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA EM EPÓXI À 250º CELSIUS COM ACABAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DEVE SER COM LED'S (DIODO EMISSOR DE LUZ) DE FORMA UNIFORME E DISTRIBUÍDOS DE MODO QUE PROPORCIONAM AO USUÁRIO EQUIPAMENTOS COMPLETOS E CAPAZES DE ATINGIR O USO ESPERADO PARA SUA APLICAÇÃO PROFISSIONAL, COM ILUMINAÇÃO DE 140.000 LUX, A VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS, COM SEGUINTE DIÂMETRO DO FOCO AJUSTÁVEL DE 110 MM A 250 MM (R2D) APROXIMADAMENTE. O EQUIPAMENTO DEVE TER MANOPLA AUTOCLAVÁVEL. E AINDA ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E ABNT NBR IEC 60601-1-2. O EQUIPAMENTO COTADO DEVE TER SELO DO INMETRO, O DISPLAY DO EQUIPAMENTO DEVE SER TFT COLORIDO, E AINDA SER TOUCH SCREEN (SENSÍVEL AO TOQUE) COM NO MÍNIMO 20 NÍVEIS DE AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ (DE 05 A 100%). O EQUIPAMENTO DEVE TER INDICADOR DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA, INDICADOR DE FALTA DE ENERGIA, AJUSTE DA INTENSIDADE DA LUZ DO DISPLAY E RELÓGIO, O EQUIPAMENTO DEVE VIR EM IDIOMAS EM PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL, DEVE TER AJUSTE DE TEMPERATURA DE COR EM NO MÍNIMO 09 NÍVEIS (DE 3200 A 5200 K); O EQUIPAMENTO COTADO DEVE TER FUNÇÃO LUZ VERDE PARA ILUMINAR AMBIENTE EM VÍDEO CIRURGIA EVITANDO REFLEXOS EM TELAS DE MONITORES, O EQUIPAMENTO AINDA DEVE VIR COM MÓDULO DE EMERGÊNCIA INTEGRADO AO EQUIPAMENTO OU GABINETE PRINCIPAL COM BATERIA DE CHUMBO ÁCIDO ESTACIONÁRIA DE 12V COM AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 03 HORAS	KSS MOD SKY LED 120	UN D	1	R$ 26. 300 ,00	R$ 26. 300 ,00

	COM A LUZ NA INTENSIDADE MÁXIMA.					
9	MESA CIRÚRGICA MECÂNICA PARA MÉDIA CIRURGIA E ESPECIALIDADES – MESA CIRÚRGICA DEVE TER ALTA RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE, DEVE SER PROJETADA EM ESTRUTURA REFORÇADA E EXCELENTE ACABAMENTO, QUE PERMITA AO CIRURGIÃO POSICIONAR O PACIENTE DE ACORDO COM A EXIGÊNCIA DO PROCEDIMENTO OPERATÓRIO E MELHOR POSICIONAMENTO DO CIRURGIÃO DE ACORDO COM A TÉCNICA UTILIZADA.BASE EM FORMATO DE T CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO 1020 COM NO MÍNIMO 6,5 MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EM ABS REFORÇADO, CONTRA IMPACTOS E DESINFETANTES, COM MOVIMENTAÇÃO DA BASE REALIZADA ATRAVÉS DE RODÍZIOS. A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO OCORRE ATRAVÉS DO TRAVAMENTO DAS RODAS RETRÁTEIS ACIONADAS POR PEDAL, POSSUIR SAPATAS DE APOIO DE BORRACHA PARA GARANTIR MAIOR FIXAÇÃO AO PISO, COM COLUNA DE ELEVAÇÃO COMPOSTA POR 04 COLUNAS GUIAS E 04 HASTES GUIAS DE AÇO 1045 COM CROMO DURO RETIFICADO TEFLONADO, ISENTO DE ÓLEO, SISTEMA HIDRÁULICO ACIONADO ATRAVÉS DE PEDAL. REVESTIMENTO DA COLUNA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CHASSI DO TAMPO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL (NÍQUEL CROMO), ARTICULÁVEL E SER DIVIDIDO EM NO MÍNIMO ATÉ 05 (CINCO) SEÇÕES (CABECEIRA, DORSO DO TAMPO, ASSENTO DO TAMPO, RENAL E PERNAS). RÉGUAS EM AÇO INOX PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. A MESA DEVE ATENDER E POSSUIR CERTIFICAÇÃO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DE MESAS CIRÚRGICAS IEC 60601-1-2-46 QUE DEVE SER APRESENTANDO NA PROPOSTA DE PREÇO PELO LICITANTE, COM TAMPO RADIOTRANSPARENTE PARA USO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM, RX EM TODA SUA EXTENSÃO, DEVE SER FABRICADO EM FENOLITE, DIVIDIDO EM 05 (CINCO) SEÇÕES: (CABECEIRA, DORSO, ASSENTO, RENAL E PERNAS. E AINDA ATENDER E POSSUI NORMAS DE CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO RDC 59/2000 ONDE DEVE SER APRESENTANDO NA PROPOSTA DE PREÇO. OS MOVIMENTOS DA MESA DEVEM SER NO MÍNIMO: OS MOVIMENTOS DE TRENDELEMBURG, REVERSO DE TRENDELEMBURG, LATERAL ESQUERDO, LATERAL DIREITO E RENAL DEVEM SER ACIONADOS POR MANIVELAS REMOVÍVEIS LOCALIZADAS NAS LATERAIS DA MESA. MOVIMENTAÇÃO DO DORSO E PERNAS ACIONADAS PNEUMATICAMENTE. CABECEIRA REMOVÍVEL COM MOVIMENTOS MECÂNICOS.ACESSÓRIOS DEVERÁ ACOMPANHAR A MESA NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 JOGO DE COLCHONETES EM PU; 01 ARCO DE NARCOSE; 01 PAR DE SUPORTES PARA APOIO DE OMBROS; 01 PAR DE SUPORTES DE BRAÇOS; 01 PAR DE PORTA COXAS ADULTO E 01 SUPORTE FACIAL CIRCULAR ABERTO EM GEL POLÍMERO. 01 KIT DE GINECOLOGIA COMPOSTO POR BANDEJA E PEGA MÃO. TODOS OS ACESSÓRIOS DEVERÃO SER ORIGINAIS DO FABRICANTE DA	BARFAB BF 683 ST+ ACESSORIOS	UN D	1	R$ 28. 870 ,00	R$ 28. 870 ,00

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE FAXINAL

De acordo com a Lei Municipal nº 1549/2012

Faxinal-Pr, terça-feira, 22 de novembro de 2016. Ano IV Edição nº 154/2016 Pág. 8

ATOS DO PODER EXECUTIVO

	MESA. A MESA DEVERÁ TER AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA DE 1070 MM; ALTURA MÍNIMA DE 750MM; COMPRIMENTO 2040MM; LARGURA DE 550MM A MESA COTADA DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 350 KG (R2D).					
10	MONITOR COM OS SEGUINTES PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS: ECG, RESPIRAÇÃO, OXIMETRIA DE PULSO. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE NO MÍNIMO 10,4" POLEGADAS (DIAGONAL) E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 X 480 PONTOS. OPERAÇÃO E INFORMAÇÕES DA TELA EM PORTUGUÊS . HISTÓRICO PARA PERMITIR O ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO PACIENTE DE FORMA NUMÉRICA (TABELA) E / OU GRÁFICA, CAPACIDADE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS DIRETAMENTE PARA MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, PEND RIVE. INDICADORES VISUAIS NO PAINEL FRONTAL DE ALARMES E ALERTAS, INDEPENDENTES DA TELA PRINCIPAL. POSSUIR CONECTORES: USB , SERIAL DB9 E RJ45. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AC: 100 A 240 VCA AUTOMÁTICO (R2D), COM FONTE INTERNA, E BATERIA INTERNA QUE SUPORTE NO MÍNIMO 200 MINUTOS, E DC: 10 -18 VDC. PESO MÁXIMO COM BATERIA: 4 KG. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CATÁLOGO DO PRODUTO, POSSUIR CERTIFICADO INMETRO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS NBR IEC 60601-1-1, NBR IEC 60601-1-2 E NBR IEC 60601-2-49 ACESSÓRIOS: 01 CABO ECG / RESP DE 5 VIAS, 01 SENSOR SPO2 PERMANENTE TIPO DEDO, 01 MANGUITO ADULTO E 01 MANGUITO PEDIÁTRICO, 01 SENSOR DE TEMPERATURA, 01 CABO FORÇA, 01 MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.	PROLIFE MOD T3	UND	1	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00

FORNECEDOR: HOSPITRONICA COM. DE EQUIPAMENTOS MED. HOSP - CNPJ: 17.737.428/0001-14
Valor Total do Fornecedor: R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
13	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM VISOR DE LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO , PROPORCIONA MELHOR VISUALIZAÇÃO, MESMO EM VARIADAS CONDIÇÕES DE LUZ, TELA COM INDICADOR DE PULSO, CARGA DA BATERIA, SENSOR DESCONECTADO, ALARMES, DATA/HORA, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, MEMÓRIA INTERNA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 DADOS E CONEXÃO USB, SOFTWARE PERMITE ARMAZENAR E VISUALIZAR EVENTOS, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS AA OU BATERIAS RECARREGÁVEIS (R2D), DEVE ACOMPANHAR SENSORES PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E RECÉM-NASCIDOS, E ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO E PROTEÇÃO, SAÍDA SERIAL PARA SPO2 E PULSAÇÃO, 04 BATERIAS AA PARA ALIMENTAÇÃO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 70 HORAS, DEVE ACOMPANHAR 01 SENSOR ADULTO, 01 SENSOR PEDIÁTRICO.	GENERAL MEDITECH	UNIDADE	4	R$ 2.300,00	R$ 9.200,00

FORNECEDOR: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME - CNPJ: 84.972.926/0001-39
Valor Total do Fornecedor: R$ 10.050,00 (dez mil e cinquenta reais).

Ite	Descrição	Marca	Unidad	Quant	Valor	Valor
m			e	.	Unit.	Total
15	ARMÁRIO COM DUAS PORTAS LATERAIS E PRATELEIRAS EM CHAPA MODELO VITRINE, COM LATERAIS, TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, COM DUAS PORTAS FRONTAIS COM VIDRO 3MM, COM FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVE, QUATRO PRATEIRAS REMOVÍVEIS EM CHAPA 0,75MM, PÉS EM TUBO QUADRADO 25MM X 25MM X 1,20MM, COM PONTEIRAS DE PVC ANTIDERRAPANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ (EPÓXI), APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. DIMENSÕES: C 0,70M X L 0,35M X A 1,50M.	CHS / CHS105	UND	6	R$ 1.675,00	R$ 10.050,00

FORNECEDOR: SUSAKI & SANTOS LTDA - CNPJ: 13.035.459/0001-72
Valor Total do Fornecedor: R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).

Ite	Descrição	Marca	Unidad	Quant	Valor	Valor
m			e	.	Unit.	Total
16	MACA RETRÁTIL BI ARTICULADA, CONSTITUÍDA EM DURALUMÍNIO COM UNIÕES DE ENCAIXE E COMPONENTES EM POLÍMEROS DE ALTA TENACIDADE, NÃO UTILIZA SOLDA, COM RODÍZIOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, BANDA EMBORRACHADA E SISTEMA DE FREIOS, COM DIÂMETRO DE 127MM, COM RESPALDO AJUSTÁVEL (CABECEIRA) COM SEIS POSIÇÕES REGULÁVEIS, COM 4 BASCULANTES LATERAIS COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM COLCHONETE REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, AUTO-EXTINGUIVEL, COSTURADO ELETRONICAMENTE, COM CONJUNTO DE CINTOS DE SEGURANÇA COM SISTEMA 4 PONTAS E ENGATES AUTOMOTIVOS, DEVE TER SISTEMA DE ANCORAGEM (FIXAÇÃO) COMPLETO PARA	SITMED MRS-310	UND	2	R$ 3.350,00	R$ 6.700,00

	INSTALAÇÃO EM AMBULÂNCIAS, ESTE EQUIPAMENTO DEVE TER SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO. DIMENSÕES MÍNIMAS : COMPRIMENTO DO LASTRO 1920M, COMPRIMENTO DO LEITO 1840MM, ALTURA DO EIXO AÉRO DE 530 A 730MM, LARGURA DO LEITO 490MM, COM PESO MAXIMO 32 KG.					

FORNECEDOR: VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 74.160.490/0001-20
Valor Total do Fornecedor: R$ 34.770,00 (trinta e quatro mil, setecentos e setenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
3	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR CARDIACO CARACTERISTIVAS MINIMAS: CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR COM TECNOLOGIA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA DE DESFIBRILAÇÃO COM AJUSTES MÍNIMOS DISPONÍVEIS DE 2 A 200 JOULES COM PELO MENOS 10 NÍVEIS DE AJUSTES; PERMITIR A ANÁLISE AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE COM INDICADOR VISUAL NAS PÁS. CAPAZ DE OPERAR EM TRÊS MODOS DISTINTOS: DESFIBRILAÇÃO MANUAL, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSÃO) E DESFIBRILAÇÃO EXTERNA SEMI-AUTOMATICA (DEA) COM COMANDOS DE VOZ EM PORTUGUÊS. ANÁLISE CONTÍNUA DE FV. MARCAPASSO EXTERNO TRANSCUTANEO. CAPACIDADE DE MONITORIZAÇÃO FUTURA DE OXIMETRIA DE PULSO INTEGRADA AO APARELHO BEM COMO MONITORIZAÇÃO DE CAPNOGRAFIA. TELA (DISPLAY) EM LCD DE NO MÍNIMO 6,5” POLEGADAS. INCORPORA IMPRESSORA PARA REGISTRO EM PAPEL COM LARGURA MÍNIMA DE 50MM, MANUAL OU AUTOMÁTICO (APÓS DESFIBRILAÇÃO OU QUALQUER EVENTO ACIONADOR DE ALARME). CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA QUANTO AO ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44; ÍNDICE DE VIBRAÇÃO MIL-STD-810F 514.5 CATEGORIA 4, EN1789, MIL-STD-810F 514.5 CATEGORIA 9; FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA 110/220V (R2D). PERMITIR INCLUSÃO DE PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO AVANÇADA (CAPNOGRAFIA CO2 E OXIMETRIA SPO2 DE BAIXA PERFUSÃO), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPNOGRAFIA: DEVE MEDIR ETCO2 ATRAVÉS DO MÉTODO MAINSTREAM; FAIXA DE MEDIÇÃO DE CAPNOGRAFIA, MÍNIMO DE 0 A 100MMHG; FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA MÍNIMA DE 3 A 150RPM; PRECISÃO DA MEDIÇÃO DO CO2: ±3 MMHG (0< CO2<10 MMHG) ±4% DE LEITURA (10< CO2<40 MMHG) ±10% DE LEITURA (40< CO2<100 MMHG) (QUANDO NÃO HÁ CONDENSAÇÃO). APRESENTAÇÃO DA ONDA DE CAPNOGRAFIA OU VALORES DE ETCO2 E RESPIRAÇÕES /MINUTOS; UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS; DEVE PERMITIR A MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES INTUBADOS E NÃO INTUBADOS NO MESMO SISTEMA; OXIMETRIA DE PULSO: TECNOLOGIA DE BAIXA PERFUSÃO NOS PADRÕES: NELLCOR, BLUPRO OU MASIMO. DEVE APRESENTAR A CURVA PLETISMOGRÁFICA COM O RESPECTIVO VALOR NUMÉRICO; DEVE APRESENTAR FAIXA DE LEITURA DE 1 A 100%, COM ACURÁCIA: (±1) PARA SPO2 DE 80 A 100% E (±2) PARA SPO2 DE 50 A 79%. MEDIÇÃO DE PULSO: 30 A 300BPM; ALARMES DE MÍNIMO E MÁXIMO; DEVE POSSUIR OS SEGUINTES FUNÇÕES INCORPORADAS AO EQUIPAMENTO: DESFIBRILAÇÃO: POSSUIR FUNÇÃO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA SINCRONIZADA E NÃO SINCRONIZADA; DESFIBRILÇAO EXTERNA, ATRAVÉS DAS PÁS OU ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS. TEMPO DE CARGA: ATÉ 4 SEGUNDOS PARA 200 JOULES; DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMATIZADA: CAPAZ DE ANALISAR O RITMO CARDÍACO DO PACIENTE E IDENTIFICAR A PRESENÇA DE RITMOS CARDÍACOS FATAIS (FIBRILAÇÃO VENTRICULAR E TAQUICARDIA VENTRICULAR SEM PULSO); SISTEMA DE ORIENTAÇÃO AO OPERADOR VIA COMANDOS DE VOZ E MENSAGENS DE TEXTO EM TELA (EM PORTUGUÊS BRA). CAPAZ DE REALIZAR DESFIBRILAÇÃO INTERNA: A UNIDADE DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR A DESFIBRILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE MANOPLAS ESTERILIZÁVEIS COM BOTÃO DE DESCARGA E PÁS INTERNAS AUTOCLAVÁVEIS. O APARELHO DEVERÁ SER CAPAZ DE DETECTAR QUANDO AS MANOPLAS PARA DESFIBRILAÇÃO INTERNAS SÃO CONECTADAS E ASSIM LIMITAR AUTOMATICAMENTE O NÍVEL MÁXIMO DE ENERGIA EM 50 JOULES; MONITOR:	NIHON KODEN TEC 5600	UND	1	R$ 34.770,00	R$ 34.770,00

	MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS TRÊS DERIVAÇÕES DE ECG (I, II E III) SELECIONÁVEIS EM TELA E POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA 8 DERIVAÇÕES ATRAVÉS DA SIMPLES ADIÇÃO DE CABO DE 6 VIAS, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE SOFTWARE OU HARDWARE; APRESENTAÇÃO DO VALOR NUMÉRICO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA (FC) ENTRE 15 A 300 BPM; RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA DE DIAGNOSTICO DE 0,05 A 100 HZ OU SUPERIOR; AMPLITUDE DO ECG: X1/4, X1/2, X1, X2, X4, AUTO; CAPACIDADE DE APRESENTAR ATÉ DUAS CURVAS EM TELA; MONITORIZAÇÃO DE ECG PELAS PÁS, ELETRODOS MULTIFUNÇÃO OU CABO DE ECG; VELOCIDADE DE VARREDURA DE 25 MM/SEG OU 50MM/SEG. PROTEÇÃO CONTRA PULSO DE DESFIBRILAÇÃO; POSSUIR SELETOR DE ENERGIA PARA AJUSTE DA ENERGIA SELECIONADA; DESARMAR A ENERGIA SELECIONADA MANUAL E/OU AUTOMATICAMENTE EM MENOS DE 60 SEGUNDOS; CAPAZ DE CONGELAR A ONDA NO MODO MONITOR. MARCA PASSO EXTERNO TRANSCUTÂNEO POSSIBILITAR OPERAÇÃO EM MODO DEMANDA E NÃO DEMANDA (FIXO); FAIXA DE SELEÇÃO PARA					

- **VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 319.764,32 (trezentos e dezenove mil, setecentos e sessenta e quatro e trinta e dois);**
- **As Condições de entrega, Garantia e Pagamento serão conforme Edital.**

Faxinal, 22 de novembro de 2016.

ADILSON JOSÉ SILVA LINO
Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS

PORTARIA N.º 306/2015

O Senhor **ADILSON JOSÉ SILVA LINO**, Prefeito do Município de Faxinal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE: Conceder ao servidor Senhora Edna de Mattos Cruz de Oliveira, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, suas férias regulamentares entre os dias 25/11/2015 à 24/12/2015, correspondente ao período de 10/06/2014 à 10/06/2015.

Edifício da Prefeitura do Município de Faxinal, Estado do Paraná, em 18 de novembro de 2015.

ADILSON JOSÉ SILVA LINO
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 096/2016

O Senhor **ADILSON JOSÉ SILVA LINO**, Prefeito do Município de Faxinal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Conceder ao servidor Senhor Rodrigo Andrade de Lima, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, suas férias regulamentares entre os dias 11/04/2016 à 30/04/2016, sendo 10(dez)dias de abono pecuniário, correspondente ao período aquisitivo de 01/03/2014 à 01/03/2015.

Edifício da Prefeitura do Município de Faxinal, Estado do Paraná, em 23 de março de 2016.

ADILSON JOSÉ SILVA LINO
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 108/2016

O Senhor **ADILSON JOSÉ SILVA LINO**, Prefeito do Município de Faxinal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial as contidas no Art.:131, Parágrafo 1º da Lei Municipal nº1.715/2013(Estatuto e Plano de Cargos e Salários da Prefeitura do Município de Faxinal-Pr).

RESOLVE:

Conceder ao servidor Senhor Luiz Antonio Campos, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, a conversão da Licença Prêmio em espécie, fracionado em 03(três) parcelas, referente ao período aquisitivo de 16/06/2010 à 16/06/2014.

Edifício da Prefeitura do Município de Faxinal, Estado do Paraná, em 04 de abril de 2016.

ADILSON JOSÉ SILVA LINO
Prefeito Municipal

ICP Brasil
O Brasil na era da certificação digital

A Certificação Digital é um conjunto de tecnologias e procedimentos que visam garantir a validade de um Certificado Digital, a ICP-BRASIL é a infraestrutura Legal Brasileira para Certificação Digital, de acordo com a Medida Provisória 2200 que estabelece e normatiza estas condições.

Sendo assim, são considerados legalmente válidos, no âmbito nacional, apenas os certificados emitidos por autoridades certificados credenciadas junto à ICP-BRASIL. Com o uso de Certificados Digitais é possível apostar assinaturas digitais em arquivos digitais e assim atribuir-lhe o status de documento válido e original também de acordo com a Lei 11.419.